



678

TRICK Bank



Bank
Bench

Aufbau und Verarbeitung

Sitztiefe

Ca. 52 cm.

Sitz

Kaltschaumauflage und Polyestervlies-Abdeckung.

Rücken

Kaltschaumauflage mit Polyestervlies-Abdeckung, festgepolstert.

Gestell

Holz.

Füße

Buche, in allen Beiztönen und RAL-Farben möglich (ggf. Aufpreis).

Eiche und Nussbaum mit Aufpreis.

Gleiter

Holzfüße: QuickClick Kunststoff, austauschbar gegen beiliegende QuickClick Filz. Ersatzgleiter erhältlich.

Lederverarbeitung

Da Lederhäute einen Zuschnitt wie bei Stoff nicht zulassen, sind zusätzliche Nähte mit anderen Einteilungen erforderlich.

Hinweis

Aufgrund des runden Rückens ist mit einer erhöhten Faltenbildung zu rechnen.

Design

Jan Armgardt

Seating structure and processing

Seat depth

Approx. 52 cm.

Seat

Layer of cold foam, covered with polyester fleece.

Back

Layer of cold foam, covered with polyester fleece, solid upholstery.

Frame

Wooden.

Legs

Beech, available in all wood stains and RAL colours (if necessary surcharge).

Oak and walnut with surcharge.

Sliders

Wooden legs: QuickClick plastic, exchangeable for enclosed QuickClick felt. Replacement sliders available.

Leather processing

Since leather hides do not allow to be cut like fabrics, additional seams with different partitions are necessary.

Note

Due to the rounded back, wrinkles may occur.

Design

Jan Armgardt